


Основные технические характеристики фрезерных станков JET						
Модели станков	Макс. Ø сверл./ торц. фрезы	Конус	Размер стола, мм	Макс. нагрузка на стол, кг	Ход по оси Z, мм	Мощность двигателя, кВт
Сверлильно-фрезерные станки						
JMD-40 аналог: НГФ-110-Ш4+ВФГ	32/ 76	MT-3	210x730	200	410	1,5
JMD-45L аналог: НГФ-110-Ш4+ВФГ	32/ 76	ISO30	240x1000	200	460	1,5
JMD-45LPF	32/ 76	ISO30	240x1000	200	450	1,5
JMD-45LPFD	32/ 76	ISO30	240x1000	200	450	1,5
JMD-50LPFD	32/ 76	ISO30	240x1000	200	450	1,5
Универсальные фрезерные станки						
JMD-26X2 DRO аналог: 6A75в, 6Б75в, 6Б75, 6Е75пф1, 6М76П, 67К25, 67К25ПФ2, 675, 675П, 676П, 6720В, 679, ВМ-130, ОФ-55, СФ-250, СФ-676, ФС-250, ФС-300	40/ 125	ISO40	260x1120	250	340	1,5
JMD-939GV DRO аналог: 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш	30/ 63	ISO40	240x1000	150	300	1,5
JMD-939GHV DRO аналог: 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш	30/ 63	ISO40	240x1000	150	300	2,2
JMD-1144GHV DRO аналог: 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш	30/ 100	ISO40	280x1120	200	350	1,5
JMD-1144GHV SPF DRO аналог: 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш	30/ 100	ISO40	280x1120	200	380	2,2
JUM-1153VXL DRO аналог: MT 100	-/ 125	ISO40	300x1370	500	400	3,0
JUM-1253VHXL DRO аналог: MT 200	-/ 160	ISO40	320x1370	500	400	3,0
JUM-1464VHXL DRO аналог: 6Р81Г, 6Р81Ш, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82Ш, 6Р83, 6Р83Ш, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6Т83, 6Т83Г6 6Т83Ш, ФУ-321, FU-400, FU-315	-/ 160	ISO50	360x1600	500	400	5,5
JUM-1649VXL Servo DRO аналог: 6Р12, 6Т12, 6Т82, 6М12П, 6Р82, 6Р82Ш, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6К82Ш, 6М82Ш, 6Р82Ш, 6Т82Ш, ОРША-Ф32Шx30, FU350MRApUG, FU315MRApUG	-/ 125	ISO40	460x1235	800	450	5,5
JUM-2063VXL Servo DRO аналог: 6Р13, 6Т13, 6Т83Г, 6Т83Ш, 6М83Ш, 6М83Г, 6Р83Ш, 6Т83Ш, FU450MRApUG, FU450MRApUG	-/ 160	ISO50	500x1600	1800	500	7,5
JUM-2079VXL Servo DRO аналог: 6Т83Ш, 6Т83Ш, 6М83Ш, 6Р83Ш, 6Т83Ш, 6М14П, 6М84, 6М84Г, FU450MRApUG, FU450MRApUG	-/ 160	ISO50	500x2000	1800	500	7,5
JUTM-1230 Servo DRO аналог: ВМ130, ДФ-6725, ОФ-55, ФСМ-250/ 676М, Emcomat FB-3, ОММ64S, ОММ67S	30/ 100	ISO40	320x750	160	400	3,7
JUTM-1632 Servo DRO аналог: СФ-676, 676П, 67Л25, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0, 6Т80Ш, 6Р80Ш, 6М80Ш, 6Н80Ш, ДФ6725	30/ 100	ISO40	400x800	200	400	3,7
JUTM-1834 Servo DRO аналог: FUV251M	30/ 100	ISO40	450x850	300	450	5,5
JMD-1252 DRO аналог: 6Р12, 6Т12	50/ 200	ISO50	320x1325	500	350	7,5
JMD-1667 DRO аналог: 6Р13, 6Т13	50/ 200	ISO50	400x1700	800	385	11,0
JHM-1253 аналог: 6Т82, 6Р82	-/ 160	ISO50	320x1325	500	410	7,5
JHM-1667 аналог: 6Р83, ГФ180	-/ 200	ISO50	400x1700	800	450	11,0

При выборе модели фрезерного станка руководствуйтесь:

- максимальным перемещением (ходом) стола
- максимальным диаметром фрезы
- величиной вылета оси шпинделя (расстояние от оси шпинделя до стойки станка)
- расстоянием от торца шпинделя до стола
- в случае серийных работ обратите внимание на станки, оснащенные автоматической подачей стола
- в случае необходимости выполнения точных работ, обработки контуров или отверстий, расположенных по окружности, обратите внимание на станки, оснащенные устройством цифровой индикации (DRO)

- Обозначение моделей станков соответствует:
- JUTM - универсальные инструментальные фрезерные станки с горизонтальным и вертикальным рабочими столами
- JMD - универсальные фрезерные и настольные фрезерно-сверлильные станки
- JUM - универсальные фрезерные станки без хода пиноли шпинделя (обдирочные)
- GH - вращение от электродвигателя передается через редуктор
- DRO - станок оснащен устройством цифровой индикации
- PF - автоматическая подача пиноли шпинделя (на настольных моделях станков)

Цифровые обозначения:
■ показывают максимальное на размер стола по ширине и длине (в дюймах)



JET-центр
МОСКВА
ООО «ИТА-Технолоджи»
Переведеновский пер., 17
(м. Бауманская)
(495) 626-71-00
neo@jettools.ru



JET-центр
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «ИТА-Технолоджи»
Софийская ул., 14
(м. Международная)
(812) 334-33-28
neo@jettools.ru



ФРЕЗЕРНЫЕ
СТАНКИ

2025



РЕДУКТОРНЫЕ ФРЕЗЕРНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

✓

z

x

y

Частота вращения шпинделя:
I- 75, 180, 280, 600, 1000, 1600 об/ мин
II- 150, 360, 560, 1200, 2000, 3200 об/ мин

✓

z

x

y

Поверот головы на 360°

✓

z

x

y

СОЖ

✓

z

x

y

СОЖ Автоподача

✓

z

x

y

СОЖ Автоподача УЦИ

✓

z

x

y

СОЖ Автоподача УЦИ
Привод по оси Z

➤ Модель

➤ JMD-40

➤ JMD-45L

➤ JMD-45LPF

➤ JMD-45LPFD

➤ JMD-50LPFD

➤ Артикул 400В

➤ 50000855T

➤ 50000856T

➤ 50000857T

➤ 50000858T

➤ 50000859T

Размер стола, мм	730 x 210	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240
Макс. диаметр сверления сталь, мм	32	32	32	32	32
Макс. диаметр торцевой фрезы, мм	76	80	80	80	80
Макс. диаметр концевой фрезы, мм	32	32	32	32	32
Диапазон наклона головы	±90°	±90°	±90°	±90°	±90°
Ход пиноли шпинделя, мм	120	120	120	120	120
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1090 x 785 x 1120	1090 x 785 x 1120	1090 x 785 x 1120	1090 x 785 x 1120	1250 x 960 x 1320
Вес, кг	285	350	355	360	380

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

✓

z

x

y

Поверот стола ±30°
Плавная регулировка частоты вращения в 2 диапазонах

✓

z

x

y

Коробка скоростей подачи по оси X
Максимальная нагрузка на стол 200 кг

✓

z

x

y

Горизонтальный шпиндель

✓

z

x

y

Автоматическая подача пиноли шпинделя
Автоподача с плавной регулировкой по оси Y
Механизированный подъем стола по оси Z

➤ Модель

➤ JMD-939GV DRO

➤ JMD-939GHV DRO

➤ JMD-1144GHV DRO

➤ JMD-1144GHV SPF DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000900T

➤ 50000849T

➤ 50000929T

➤ 50000930T

➤ Модель

➤ JMD-26X2 DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000451T

Лидер продаж среди фрезерных станков JET
В России продано более 450 штук

✓

z

x

y

Автоматическая подача пиноли шпинделя
Механизированная автоподача по осям X, Y, Z
Режим резьбонарезания

➤ Модель

➤ JMD-26X2 DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000451T

Частота вращения вертикального шпинделя, об/ мин	67 - 2012
Размер стола по оси X и Y, мм	1120 x 260
Максимальная нагрузка на стол, кг	250
Автоматическая подача по оси X/ Y, мм/ мин	24 - 402 / 24 - 402
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1580 x 1450 x 2150
Вес, кг	1480

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

✓

z

x

y

Сервопривод на каждую ось X, Y, Z

➤ Модель

➤ JUM-1649VXL Servo DRO

➤ JUM-2063VXL Servo DRO

➤ JUM-2079VXL Servo DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000864T

➤ 50000852T

➤ 50000863T

Размер стола, мм	1235 x 500	1600 x 500	2000 x 500
Максимальная нагрузка на стол, кг	800	1800	1800
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/ мин	5 - 500	5 - 500	5 - 500
Конус шпинделя	ISO 40	ISO 50	ISO 50
Частота вращения шпинделя, об/ мин	30 - 2050 (27 скоростей)	30-2050 (27 скоростей)	30 - 2050 (27 скоростей)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1940 x 2200 x 2115	2625 x 2460 x 2080	2625 x 2860 x 2080
Вес, кг	3900	4200	4500

➤ Модель

➤ JUTM-1230 Servo DRO

➤ JUTM-1632 Servo DRO

➤ JUTM-1834 Servo DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000866T

➤ 50000865T

➤ 50000853T

Размер горизонтального стола, мм	750 x 320	800 x4 00	850 x 450
Размер вертикального стола, мм	890 x 225	1020 x 225	1190 x 250
Максимальная нагрузка на стол, кг	160	200	300
Частота вращения шпинделя, об/ мин	40-440, 440-2000	40-440, 440-2000	40-440, 440-2000
Ускоренное перемещение стола, мм/ мин	1200	1200	1200
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм	180-485	50-450	75-525
Крутящий момент серводвигателя по осям X, Y, Z, Нм	7,7 / 7,7 / 10	7,7 / 7,7 / 10	10 / 10 / 15
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1560 x 1780 x 1930	1560 x 1780 x 1930	1600 x 180 x 2000
Вес, кг	1550	1650	1900

➤ Модель

➤ JUM-1153VXL DRO

➤ JUM-1253VHXL DRO

➤ JUM-1464VHXL DRO

➤ Артикул 400В

➤ 50000851T

➤ 50000862T

➤ 50000854T

Размер стола, мм	1370 x 300	1370 x 320	1600 x 360
Диапазон наклона головки	360°	360°	360°
Частота вращения шпинделя, об/ мин	45 – 1660 (11 скоростей)	35 – 1500 (12 скоростей)	60 – 1800 (12 скоростей)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1720 x 1680 x 1700	1820 x 1680 x 1860	2520 x 2100 x 2000
Вес, кг	1550	1950	2790

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

✓

z

x

y

Мощный главный двигатель,
поворот стола ±45°
18 скоростная коробка передач

➤ Модель

➤ JHM-1253

➤ JHM-1667

➤ Артикул 400В

➤ 50000941T

➤ 50000942T

Размер стола, мм	1325 x 320	1700 x 400
Максимальная нагрузка на стол, кг	500	800
Расстояние от шпинделя до стола (Z), мм	215-470	255-570
Диапазон поворота головки	±45°	±45°
Частота вращения шпинделя, об/ мин	30-1500 (18)	30-1500 (18)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2294 x 1771 x 1610	2556 x 2159 x 1770
Вес, кг	2940	3850

ВЕРТИКАЛЬНО - ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

➤ Модель

➤ JMD-1252 DRO

➤ JMD-1667 DRO

➤ Артикул 400В

➤ JRM61252T

➤ 50000943T

✓

z

x

y

Мощный главный двигатель,
18 скоростная коробка передач

➤ Модель

➤ JMD-1252 DRO

➤ JMD-1667 DRO

➤ Артикул 400В

➤ JRM61252T

➤ 50000943T

Размер стола, мм	1325 x 320	1700 x 400
Максимальная нагрузка на стол, кг	500	800
Расстояние от шпинделя до стола (Z), мм	60-410	115-500
Диапазон поворота головки	±45°	±45°
Частота вращения шпинделя, об/ мин	30-1500 (18)	30-1500 (18)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2294 x 2770 x 1904	2556 x 2159 x 2298
Вес, кг	2900	4250

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ JET
8-800-555-91-82
WWW.JETTOOLS.RU